

EL2242

産業用 PoE 10/100/1000BASE-T と 100/1000BASE デュアルレート メディアコンバータ



特長

+ PoE 給電機能

IEEE 802.3at PoE/PSE 準拠製品。

+ 広範囲動作温度対応

-40 から 75°C までの広範囲動作温度に対応し、屋外キャビネットの設置にも最適です。

+ デュアル レート 光ポート

100/1000BASE-X SFP 光ファイバー ポートをサポートします。

概要

EL2242 は 10/100/1000BASE-T(X) と 100/1000 BASE SFP を変換するメディアコンバータです。

DIP スイッチで Link-Fault-Pass-Through (LFPT)の起動と停止を設定できます。さらに、EL2242 は IEEE 802.3at PoE/PSE に準拠し、電力及びデータを STP ケーブル 1 本で伝送します。EL2242 の産業用デザインは耐衝撃、抗振動、ノイズ対抗、-40~75°C の広温度範囲に対応し、EL2242 は苛酷な環境に最適なメディアコンバータです。

EtherWAN — "When Connectivity is Crucial."

仕様

+ インターフェース

イーサネットポート数

10/100/1000BASE-TX: 1 port

100/1000BASE-SFP: 1 port

LED 表示

Per Unit: Power 1, Power 2, Alarm

Per 10/100/1000BASE-TX Port: 1000, 10/100,
Link/Activity

Per 100/1000BASE-FX Port: 1000, 100, Link/Activity

PoE: On/Off

LFPT: On/Off

+ 技術規格

Standards

IEEE 802.3 10BASE-T

IEEE 802.3u 100BASE-TX

IEEE 802.3z 1000BASE-SX/1000BASE-LX

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3at PoE

IEEE 802.3af PoE

Forward and Filtering Rate

14,880pps for 10Mbps

148,810pps for 100Mbps

1,488,100pps for 1000Mbps

Packet Buffer Memory

256K bits

Processing Type

Cut-through mode

Half-duplex back-pressure and IEEE 802.3x full-
duplex flow control

Auto-negotiation

Auto MDI/MDIX

+ 電源

電源電圧

48-57VDC for unit and PoE system (50-57VDC is
recommend for PoE+ device)

消費電力

4.56W max. 0.38A@12VDC, 0.07A@48VDC

保護

過電流保護

逆極性保護

+ 物理仕様

筐体
アルミケース

寸法
42 x 90 x 100mm (W x D x H)
1.65" x 3.54" x 3.94"

重量
0.38kg (0.83lbs)

取付方法
DIN-rail mounting (Top hat type 35mm)

+ 環境条件

使用温度範囲
-40 to 75°C (-40 to 167°F)

保存温度範囲
-45 to 85°C (-49 to 185°F)


使用湿度範囲
5% to 95% (結露なきこと)

+ 信頼性認証

ISO
Manufactured in ISO-9001 facility

EMI
FCC Part 15B Class A
VCCI Class A
EN 61000-6-4
EN 61000-3-3

寸法図



Length
Limited Lifetime

Details
www.etherwan.com/support/warranty-policy

+ What's Included

Device
Media Converter

Documentation
Quick Install Guide

製品型番

+ 型番

EL2242-X1B 10/100/1000BASE-T to 100/1000BASE Dual Rate Hardened PoE Media Converter

* DINレールマウントキットを含む。

+ 1000BASE-X 光ポート オプション (X)

V 100/1000BASE-X SFP

+ オプション関連製品

EDR-75-48 75W/1.6A DIN-Rail 48VDC Industrial Power Supply

+ アクセサリ/その他

DIN-Rail Power Supplies www.etherwan.com/products/din-rail-power-supply

